

GUIDE D'ENTRETIEN D'UNE MENUISERIE ALUMINIUM

NOUS FABRIQUONS
VOUS POSEZ



En matière d'entretien, l'aluminium est le moins exigeant des matériaux. La qualité du laquage garantie par les labels QUALICOAT et QUALIMARINE sont des atouts importants pour la bonne tenue esthétique de la menuiserie dans le temps.

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils pour garantir la conservation de l'esthétique de vos menuiseries dans le temps :

Mode opératoire :

- 1- **NETTOYER** : il est conseillé de les nettoyer 2 ou 3 fois par an en frottant la menuiserie à l'aide d'une lingette ou d'une éponge douce de produit nettoyant non agressif ou d'eau savonneuse.



Attention : En bord de mer l'opération doit être renouvelée tous les mois afin d'éviter l'apparition de tâches liées au salpêtre ou à d'autres matières corrosives.

- 2- **SUPPRESSION DES CORPS ETRANGERS** : Des dépôts peuvent s'accumuler entre les rails des coulissants et altérer le fonctionnement des menuiseries, perturber la bonne évacuation des eaux de pluie ou le système d'aération. Pour conserver un fonctionnement optimal de vos menuiseries penser à aspirer les corps étrangers.

- 3- **LUBRIFIER** : Il est recommandé de lubrifier les mécanismes de la fenêtre (serrures, charnières, paumelles, ...). Pour cela vous pouvez utiliser un pinceau afin d'assurer une parfaite répartition.



Attention : Les chariots des vantaux des coulissants sont déjà auto-lubrifiées, il ne faut donc pas rajouter du lubrifiant.

Quelques astuces :

- Evitez les contacts entre l'aluminium et d'autres métaux tels que l'acier, le cuivre, le zinc ou le plomb. Ces métaux pourraient attaquer les parties aluminium non traité,
- Evitez également des contacts avec des essences de bois telles que le chêne et le noyer. L'acide sécrété par ces essences attaque les métaux,
- Lors du stockage, de la pose ou de travaux à proximité des menuiseries (béton, ciment, peinture, plâtre, ...), nous vous conseillons de protéger les profils et les joints avec un film protecteur (ruban adhésif) afin d'éviter les tâches. Il convient également d'aspirer le rail des coulissants si vous avez généré des résidus de fer à proximité,
- Remplacer les pièces d'usure endommagées immédiatement.